


Стандартные исполнения


№ заказа	Ø кабеля(мм) от-до	Толщина диска t (мм)	Радиус r (мм)	Рекомендуемая высота шрифта		
				Буквы (мм)	цифры (мм) Н=Высоте В=ширина	
					Н x В	Н x В
K 86 I	1,1 - 1,2	1,8	1,0	0,6	2,3 x 0,6	
K 86 II	1,3 - 1,6	2,4	1,3	0,7	2,3 x 0,6	3,0 x 1,0
K 86 III	1,7 - 2,2	3,2	1,9	1,2	3,0 x 1,0	3,8 x 1,2
K 86 IV	2,3 - 3,2	4,0	2,4	1,6	3,8 x 1,2	4,8 x 1,6
K 86 V	3,3 - 5,0	4,8	3,2	1,8	4,8 x 1,6	
K 86 VI	4,8 - 6,3	5,0	4,0	2,0	5,6 x 2,0	
K 86 VIII	6,0 - 9,0	8,5	5,5	2,4	5,6 x 2,0	
K 86 IX	4,8 - 6,3	6,0	4,0	2,0	5,6 x 2,0	
K 86 X	6,0 - 9,0	9,5	5,5	2,4	5,6 x 2,0	
K 86 XIV	4,8 - 6,5	8,0	4,5	2,2	5,6 x 2,0	

Особые исполнения изготавливаются по запросу любого размера.  
 Для диаметра кабеля > 6 мм мы рекомендуем маркирующие диски в плоском исполнении.  
 Стандартные ячейки - однозначные цифры 10 или 16, двухзначные цифры 8 или 12, умноженные на объём.



№ заказа	Ø диска (мм)	Толщина диска t (мм)	Рекомендуемая высота шрифта
P 86 A	86,0	8,0	Прибл.. 25 - 30% диаметра кабеля
P 86 B	86,0	10,0	
P 86 C	86,0	12,0	

Возможны другие исполнения любого размера по запросу.



№ заказа	Ø диска (мм)	Толщина диска t (мм)	Рекомендуемая высота шрифта
P 80 D / US 10	80,0	10,0	около 30 - 50% диаметра кабеля
P 80 E / US 24	80,0	24,0	