

Technisches Datenblatt

RSD Technik Druckfarben

Druckfarben für die Kabel- und Schlauchindustrie Type K 101-111 L, passend für PVC

Produktinformation : verarbeitungsfertige Signierfarbe für kunststoffisolierte Adern, speziell für PVC-ummantelte Kabel und PVC – Schläuche.
In allen international gebräuchlichen Farbtönen erhältlich;
RAL British Standard Specifications, IEC.

Spezifikation : Mischung organischer Lösungsmittel, anorganische und organische Pigmente.

<u>Festkörper</u> :	20-30 %	
<u>Dichte</u> :	20°C	ca. 0,9 g/ml
<u>Viskosität</u> :	20°C	ca. 30-40 sec/4 mm
<u>Flammpunkt</u> :	ca. 4°C	
<u>Gefahrenklasse</u> :	VbF A I	
<u>Verdünnung</u> :	GGVS/ADR GGVE/RID: Klasse 3, Ziffer 5b RSD Technik Spezialverdünner K 100 L	

Verfahren : weltweite Anwendung, kann für jede Druckmaschine verwendet werden.
Direkte und indirekte Druckmaschinen von RSD Technik verwenden
Druckscheiben in Standardgrößen und Sondergeräten.

Verarbeitung : Bedruckung kunststoffisolierter Adern mit Ziffern, Buchstaben oder Logos. Die Signierung ist möglichst auf den heißen Kunststoff aufzubringen; d.h. so nah wie möglich am Extruder. Die Verarbeitungviskosität und das Verdünnungsmittel richten sich nach der Abzugsgeschwindigkeit.

Lagerstabilität : Bei guter industrieller Hygienepraxis ein halbes Jahr
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern
Vor Gebrauch sorgfältig eine halbe Stunde aufrühren.

- Vorzüge :
- Geringe und vereinfachte Lagerhaltung = Reduzierung der Typenvielfalt, da für mehrere Untergründe anwendbar.
 - 11 verschiedene Farbtöne sind lieferbar.
 - Farbe wird erst direkt bei Bestellung des Kunden angefertigt, dies garantiert keine alten Farbbestände
 - Kurzfristige Lieferzeit
 - Nicht elektrisch leitfähig

Gefahrgutklasse und Angaben zum Transport

Landtransport : ADR/RID: 1263 Farbe 3 5.b) ADR
 Verpackung : 1 x 5kg in Kanister aus Stahl, code: 3A2/Y...
 Aufschriften : UN 1263 Factor (ADR 10 011): 3,33
 Gefahrzettel :
 Bezeichnung des Gutes : 1263 Farbe 3 5.b) ADR

Seetransport : IMDG-Code Paint, Class 3.2, UN-no. 1263
 Packing :
 Inscriptions : Paint, UN-no. 1263
 Label :
 Dangerous goods: Paint, Class 3.2, UN-no. 1263, II,
 Flashpoint: <21°C, EmS:3-05,
 MFAG: 310,313
 Declaration

Lufttransport : IATA-DGR Paint, Class 3, UN-no. 1263, II
 Packing :
 Inscriptions : Paint, UN-no. 1263
 Label :
 Dangerous goods : Paint, Class 3, UN-no. 1263, II
 Declaration