

Список технических характеристик

Печатные краски ф. РСД Техник

Печатные краски для производства кабеля и шлангов, тип К 101-111L, рекомендуются для ПВХ

<u>Информация о продукте:</u>	готовые к работе краски для маркировки проводов с пластмассовой изоляцией, особенно рекомендованы для кабелей в оболочке из ПВХ и шлангов из ПВХ. В наличии имеются краски всех цветов, обычно применяемых по всему миру ; RAL Спецификация Британских Стандартов, IEC.
<u>Спецификация:</u>	Смесь органических растворителей, неорганические и органические пигменты.
<u>Твердые тела:</u>	20-30 %
<u>Плотность:</u>	прибл.0,9 г/мл при 20°C
<u>Вязкость:</u>	прибл. 30-40 сек/4 мм при 20°C
<u>Точка горения:</u>	прибл. 4°C
<u>Класс опасности:</u>	VbF A I GGVS/ADR GGVE/RID: Класс 3, цифра 5b
<u>Растворитель:</u>	РСД Техник спец. растворитель К 100 L
<u>Метод:</u>	международное применение, может использоваться для каждой маркирующей машины. Маркирующие машины прямого и офсетного метода ф. РСД Техник используют маркирующие диски стандартных размеров и специальных устройств.
<u>Обработка:</u>	Маркировка для пластмассовой изоляции жил цифрами, буквами или логотипами. Маркировку лучше наносить на горячую пластмассу, т.е. как можно ближе к экструдеру. Вязкость краски и добавление разбавителя – согласно скорости линии.
<u>Хранение:</u>	При соблюдении всех норм промышленной гигиены срок хранения составляет пол года. Хранить следует в хорошо закрытых сосудах, в прохладном и сухом месте. Перед использованием тщательно помешать в течение получаса.

- Преимущества:
- Упрощение и уменьшение складирования за счет уменьшения ассортимента типов и универсализации применения
 - В наличии 11 различных тонов краски
 - Краска изготавливается непосредственно после заказа клиента, что гарантирует отсутствие залежавшихся красок.
 - Краткие сроки поставки
 - Не электропроводные

Класс опасности товара и условия транспортировки

Для наземного транспорта: ADR/RID: 1263 Цвет 3 5.b) ADR
Упаковка: 1 x 5кг в стальных канистрах, код: 3A2/Y...
Надпись: UN 1263 Фактор (ADR 10 011): 3,33
Табличка по безопасности:
Обозначение товара: 1263 цвет 3 5.b) ADR

Для морского транспорта: IMDG-код Краска, Класс 3.2, UN-№. 1263
Упаковка:
Надпись: краска, UN-№. 1263
Маркировка:
Опасные товары:краска, класс 3.2, UN-№. 1263, II,
точка воспламенения: <21°C,
EmS:3-05, MFAG: 310,313
Декларация

Для воздушного транспорта: IATA-DGR Краска, Класс 3, UN-№. 1263, II
Упаковка:
Надпись: краска, UN-№. 1263
Маркировка:
Опасные товары: краска, класс 3,
UN-№. 1263, II,
Декларация